



ROCKWOOL Multirock

NOVE DIMENZIJE

- dostupno u širini 625 mm
- isporuka na malim paletama 1200x1200 mm

Do 60% više m² u paketu!



Komprimovane višenamenske izolacione ploče od kamene vune za izolaciju potkrovlja, pregradnih zidova i spuštjenih plafona.

ROCKWOOL Multirock

BROJNE PREDNOSTI

- negoriv materijal, reakcije na požar A1
- tačka topljenja preko 1000°C
- odlična zaštita od buke
- odlična toplotna izolacija, mala vrednost koeficijenta toplotne provodljivosti (λ)
- paropropustnost
- vodootpornost
- dimenziona stabilnost i dug vek trajanja
- jednostavna ugradnja

PRIMENA



Multirock se koristi za protivpožarnu, toplotnu i zvučnu izolaciju pregradnih zidova, spuštjenih plafona te potkrovlja između i ispod greda. Koristi se i za unutrašnju izolaciju spoljnih zidova, kao i u drvenim konstrukcijama montažnih kuća ili drvenim plafonskim konstrukcijama.

Zaštitite dodatno svoj dom od požara i buke kvalitetnom izolacijom od kamene vune. Multirock zadržava sva izolaciona svojstva izuzetno dugo što utiče na dugotrajnost svakog doma.

Glavne karakteristike Multirock ploča su odlična apsorpcija zvuka, toplotna izolacija te zaštita od požara.

KOMPRIMOVANO PAKOVANJE

Multirock se isporučuje u Slim pack pakovanju. Novom tehnologijom komprimovanja paket ima više ploča, odnosno i do 60% više m². Na paletu stane čak i više od duplo izolacione površine u odnosu na standardnu. Na primer, u kamion sada stanu 352 paketa umesto 176. Slim pack pakovanje olakšava transport veće količine izolacije i skladištenje proizvoda.



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Reakcija na požar	A1
Toplotna provodljivost	0,037 W/mK
Dimenzije	1200x600 ili 1200x625 mm
Debljina	40-160 mm
Certifikat	IMS-063/13

Proizvodi se isporučuju u paketima na drvenim paletama zaštićeni PE folijom.



ROCKWOOL ADRIATIC d.o.o.
Milić Popović
Predstavnik prodaje za Srbiju,
Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu:
+381 (0)63 443 090
Jasna Vasić
Tehnički savetnik i projektna
prodaja: +381 (0)63 445 070

info.rs@rockwool.com
www.rockwool.rs